


VAIO DUO 8

- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично
- центральное расположение слива-перелива
- цельнолитые подлокотники
- различные варианты размещения, в том числе угловое
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**1011**xxxx.



РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Модель №		953
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b	800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1248 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f ₁ ; f ₂	680; 555 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	496 мм
Высота с ножками	h	550-590 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	600 мм
Расстояние между ножками	o	600 мм
Максимальная ширина основания	p	455 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	772 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	1028 мм
Максимальная ширина борта (сторона ног)	s	60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	332 мм
Глубина подлокотника	v	180 мм
Монтажные размеры; Длина полукруга; Фаска	w; x; y	1460; 1499; 240 мм
Длина сторон	z ₁ ; z ₂ ; z ₃	340; 320; 1320 мм
Полезный объем в литрах**		155
Вес эмалированной ванны, в кг		49
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI